

Veri sayfası

# Uzaktan kumanda sistemi

## R13 B Alıcı

R13 B alıcı, potansiyel olarak tehlikeli uygulamalarda güvenilir ve emniyetli çalışmayı sağlamak için birçok özellik ve montaj kitileyile son derece özelleştirilebilir.

### Özellikler

- Tam çift yönlü iletişim sahip çok bantlı radyo
- Sorun giderme için harici LED'ler
- 13 dijital çıkış/giriş
- Özelleştirilebilir.
- Harici çıkarılabilir EEPROM SIM modülü
- STOP: PLd, EN'ye göre Kategori 3 ISO 13849-1:2008

### Faydalari

- Kolay ve hızlı bakım
- Girişimlere karşı frekans yönetimi
- Çoklu geri bildirim özelliği
- Tüm yaygın oransal uygulamalar ve vanalar için uygundur.

### Uygulamalar

- Endüstriyel kaldırma ve otomasyon



Kapsamlı teknik literatür

[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com) adresinde  
mevcuttur.

Tanım	Değer
Durdurma işlevi	Cat. 3-PLd
Giriş Koruma derecesi	IP65/NEMA4
Frekans bandı	Çoklu bant (400 - 930 MHz)
AC güç kaynağı	48 - 230 Vac ±25% (Çoklu voltaj) / 18-30 Vac
DC güç kaynağı	8-36 Vdc
Anten	Dahili
Çıkarılabilir EEPROM	Dahili
Sinyal verme	Harici
ON/OFF çıkışları (maksimum)	13
Analog çıkışlar (maksimum)	N/A
CANopen	N/A
ON/OFF girişleri (maksimum)	4
Analog giriş	1
Maksimum çıkış akımı	8 A
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° C to +70° C (-4° F to +158° F)
Ağırlık	1350 gram
Boyutlar	245 x 160 x 80
Kablo bağlantısı	N/A
İlişkili vericiler	T70/1, T70/2, T70/1 ATEX, T70/2 ATEX, IK2, IK3